



Изготовитель: ООО «РЦК»

344068, г. Ростов - на-Дону, пр. М. Нагибина,
33А/47, оф. 423.

т/ф (863) 245-28-93, 245-44-55, 245-42-45

E-mail:2454455@mail.ru

— centr-k.com

otbornoe-ustroistvo.ru

ПАСПОРТ
ШТУЦЕР ВЕНТИЛЯ
по чертежу ШТ.К.ХЛ.ВМ.16.00.001
(этикетка)

ООО «РЦК»
г.Ростов-на-Дону
2015г.

ШТУЦЕР ВЕНТИЛЯ по чертежу ШТ.К.ХЛ.ВМ.16.00.001

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Предназначены в качестве закладного устройства для установки на них приборов, а так же для подсоединения импульсных линий, вентилей и ответвлений от коллекторов, используемых в системах контроля и автоматического регулирования технологических процессов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Транспортируемая среда	Не агрессивные газы и жидкости
Рабочее давления	16МПа, (160кгс/см ²)
Уплотнение	торцевое
Материал, сталь	20

Штуцеры не включены в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация» регистрационный № РОСС.RU.0001. 010132 от 04.03.98г.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ


- 3.1. В комплект поставки входит: Штуцер вентиля.
- 3.2. Паспорт, 1 экз. на партию изделий (100шт.), поставляемых в один адрес.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Штуцер вентиля ШТ.К.ХЛ.ВМ.16.00.001____
соответствуют требованиям чертежа ОАО
«ВНИПИгаздобыча» ШТ.К.ХЛ.ВМ.16.00.001 и
признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска « 11 » Сентября 2015 г.

ОТК
* 1 *
РЦК



5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 5.1. Изготовитель гарантирует соответствие штуцера чертежу при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа.
- 5.2. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.
- 5.3. Средний срок службы: не менее 10 лет.

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

- 6.1. Храниться штуцеры должны на складах поставщика или потребителя при температуре воздуха от -45 до +50°С, относительной влажности воздуха 75 % при 15°С.
- 6.2. Штуцеры транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.