



Изготовитель: ООО «РПК»

344068, г. Ростов – на-Дону,

пр. М. Нагибина, 33А/47, оф. 423.

т/ф (863) 245-28-93, 245-44-55, 245-42-45

E-mail: 2454455@mail.ru

www.centr-k.com

www.otbornoe-ustroistvo.ru

ПАСПОРТ
СОЕДИНЕНИЕ
С ТОРЦЕВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ
(этикетка)

ООО «РПК»
г.Ростов-на-Дону
2015

СОЕДИНЕНИЕ С ТОРЦЕВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Предназначены для соединения и присоединения стальных бесшовных холоднодеформированных труб и теплодеформированных труб к приборам и аппаратам в системах контроля и автоматического регулирования технологических процессов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Климатическое исполнение	УЗ	УХЛ 1	
			12x18n10t
Материал, сталь			
Рабочая среда	Не агрессивная		Агрессивная
Температура рабочей среды	-40°C... +200°C		-60°C...+400°C
Температура окружающей среды	-40°C... +50°C		-60°C...+50°C
Тип присоединения		Под приварку	
Рабочее давления, Мпа (кгс/см ²)		25 (250)	

Соединения, стальных труб с торцевым уплотнением, не включены в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация» регистрационный № РОСС.RU.0001.010132 от 04.03.98г.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ


Соединение НСН14 G3/4 шт.
Паспорт, 1 экз. на партию изделий, поставляемых в один адрес

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

4.1. Соединение НСН14 G3/4 соответствуют требованиям технических условий ТУ 4218-013-01395839-01 и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска «23» Декабря 2015г.

ОТК
1
РЦК



5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 5.1. Изготовитель гарантирует соответствие соединений ТУ при соблюдении потребителем требований по монтажу и условий эксплуатации, хранения. При обнаружении производственного дефекта изготовитель обязуется заменить бракованное изделие.
- 5.2. Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.
- 5.3. Средний срок службы: не менее 10 лет.

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

- 6.1. Храниться соединения должны на складах поставщика или потребителя при температуре воздуха от -40 до +50°C, относительной влажности воздуха 75 % при 15°C.
- 6.2. Соединения транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.