

Изготовитель: ООО «РЦК»

344068, г. Ростов – на–Дону, пр. М. Нагибина,
33А/47, оф. 423.

т/ф (863) 245-28-93, 245-44-55, 245-42-45

E-mail:2454455@mail.ru

__ centr-k.com

ПАСПОРТ
ШТУЦЕР ПРИВАРНОЙ
(этикетка)

ООО «РЦК»
г.Ростов–на–Дону
2015г.

ШТУЦЕР ПРИВАРНОЙ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Предназначены в качестве закладного устройства для установки на них приборов, а так же для подсоединения импульсных линий, вентилей и ответвлений от коллекторов, используемых в системах контроля и автоматического регулирования технологических процессов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Транспортируемая среда	Агрессивные газы и жидкости
Рабочее давления	16МПа, (160кгс/см ²)
Уплотнение	торцевое
Материал, сталь	12х18н10т

Штуцеры не включены в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация» регистрационный № РОСС.RU.0001. 010132 от 04.03.98г.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ


- 3.1. В комплект поставки входит: Штуцер.
3.2. Паспорт, 1 экз. на партию изделий (100штг.), поставляемых в один адрес.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

4.1. Штуцеры Ш___ соответствуют требованиям/2 технических условий ТУ 36-1118-84 сборник СЗК4-1 — СЗК4-8 различных годов и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска « 11 » Сентября 2015 г.

ОТК
* * *
РЦК



5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 5.1. Изготовитель гарантирует соответствие штуцера ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа.
5.2. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.
5.3. Средний срок службы: не менее 10 лет.

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

- 6.1. Храниться соединения должны на складах поставщика или потребителя при температуре воздуха от -45 до +50°С, относительной влажности воздуха 75 % при 15°С.
6.2. Соединения транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.