



ООО «РЦК»

344068, г. Ростов - на-Дону, пр. М. Нагибина,
33А/47, оф. 423.

т/ф (863) 245-28-93, 245-44-55, 245-42-45

E-mail: 2454455@mail.ru

[http: www.otbornoe-ustroistvo.ru](http://www.otbornoe-ustroistvo.ru)

ПАСПОРТ

КОЛПАК ТК51246464-004-3-2013

ООО «РЦК»
г. Ростов-на-Дону
2018г.

КОЛПАК ТК51246464-004-3-2013


Назначение:

Колпак — соединительная часть для трубопровода с трубной резьбой.


Характеристики:

- Колпаки должны изготавливаться двух исполнений:
- с ребрами
- шестигранный.

Исполнение 1



Исполнение 2



Примечание. Чертеж не определяет конструкцию колпака.

Основные размеры колпаков указаны в таблице:

Размеры в мм

Условная прома D _н	Резьба d	I		Число ребер	X	Теоретическая масса* без покрытия, кг, не более	
		Исполнение				Вариант по ГОСТ 8946-71	
		1	2			1	2
8	G 1/2-B	15	15	2	19	0,638	0,635
10	G 1/2-B	17	17	2	22	0,644	0,642
15	G 1/2-B	19	19	2	27	0,653	0,653
20	G 1/2-B	22	22	2	32	0,689	0,683
25	G 1-B	24	24	4	41	0,138	0,123
32	G 1 1/2-B	27	27	4	50	0,221	0,186
40	G 1 1/2-B	27	27	4	55	0,251	0,221
50	G 2-B	32	32	6	75	0,554	0,411
65	G 2 1/2-B	—	35	—	85	—	—
80	G 3-B	—	38	—	100	—	—

* Для стальных.

Комплектность:

Колпак КЗ-М27х2,0 ТК51246464-004-3-2013 10 шт.

Паспорт, 1 экз. на партию изделий поставляемых в один адрес

Свидетельство о приемке:

Колпак КЗ-М27Х2,0 ТК51246464-004-3-2013 соответствуют требованиям СТ051246464-004-3-2013 и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска «20» Апреля 2018г.

ОТК * 1 * РЦК

РЦК



Гарантии изготовителя:

1) Изготовитель гарантирует соответствие изделия СТ051246464-004-3-2013 при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки.

2) Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.

Указания по монтажу и эксплуатации:

1) Подтягивать резьбовые или фланцевые соединения под давлением запрещается.

2) После монтажа трубопроводные соединения должны быть окрашены совместно с технологическим трубопроводом, аппаратом, соответственно условиям эксплуатации трубопровода (аппарата).

Условия хранения и транспортировки:

1) Храниться изделия должны на складах поставщика или потребителя при температуре воздуха от -10 до +60°C, относительной влажности воздуха 98 % при 35°C.

2) Изделия транспортируются всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах.