



Изготовитель: ООО «РПК»

344068, г. Ростов – на-Дону, пр. М. Нагибина,
33А/47, оф. 423.

т/ф (863) 245-28-93, 245-44-55, 245-42-45

E-mail: 2454455@mail.ru

___ otbornoe-ustroistvo.ru

ПАСПОРТ

Штуцер укрепления отверстий

025-200-ст09г2с-Ш10х2,5

(этикетка)

ООО «РПК»
г.Ростов-на-Дону
2015г.

Штуцер укрепления отверстий 025-200-ст09г2с-Ш10х2,5

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Предназначены в качестве закладного устройства для установки на них приборов, а так же для подсоединения импульсных линий, вентилей и ответвлений от коллекторов, используемых в системах контроля и автоматического регулирования технологических процессов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Транспортируемая среда	неагрессивные газы и жидкости
Рабочее давления	25МПа, (250кгс/см²)
Уплотнение	торцевое
Материал, сталь	09г2с

Штуцеры не включены в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация» регистрационный № РОСС.RU.0001. 010132 от 04.03.98г.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 3.1. В комплект поставки входит: Штуцер.
- 3.2. Паспорт, 1 экз. на партию изделий (100шт.), поставляемых в один адрес.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

4.1. Штуцер 025-200-ст09г2с-10х2,5 соответствуют требованиям технических условий ТУ 4218-008-51216464-01 и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска «06» Ноября 2015 г.

ОТК



РЦК



5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 5.1. Изготовитель гарантирует соответствие штуцера ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа.
- 5.2. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.
- 5.3. Средний срок службы: не менее 10 лет.

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

- 6.1. Храниться соединения должны на складах поставщика или потребителя при температуре воздуха от -45 до +50°С, относительной влажности воздуха 75 % при 15°С.
- 6.2. Соединения транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.