



ООО «РЦК»

344068, г. Ростов - на-Дону, пр. М. Нагибина,

33А/47, оф. 423.

т/ф (863) 245-28-93, 245-44-55, 245-42-45

E-mail: [2454455@mail.ru](mailto:2454455@mail.ru)

[http: otbornoje-ustroistvo.ru](http://otbornoje-ustroistvo.ru)

ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО.RU

ПАСПОРТ

КОЛПАЧОК-ЗАГЛУШКА

ЗК4-1-19-95

ООО «РЦК»  
г.Ростов-на-Дону  
2016г.

## КОЛПАЧОК-ЗАГЛУШКА

ЗК4-1-19-95

### Назначение:

колпачки-заглушки КЗ — предназначены для заглушки отверстий штуцерных соединений при проведении гидронспытаний.

### Технические характеристики:

1. заглушки рассчитаны на условное давление неагрессивной среды:  $P_u$  16 МПа (160 кгс/см<sup>2</sup>);
2. климатическое исполнение заглушек V категории 3 и Т категория 2 и 3;
3. материал исполнения в зависимости от установок;
4. заглушки должны обеспечивать плотность и прочность при условном давлении:  $P_u$  16 МПа (160 кгс/см<sup>2</sup>),  $t$  от минус 20°C до плюс 120°C;
5. Резьба должна быть чистой, без заусенцев, рваных или смятых ниток и признаков коррозии.
6. Поверхности заглушек должны быть чистыми и не должны иметь забоин, заусенцев, трещин, следов расслоения, раковин, признаков коррозии.
7. Шероховатость обрабатываемых поверхностей заглушек должна соответствовать указаниям на рабочих чертежах.

### Комплектность:

Колпачок-заглушка КЗ-М27х2 ст. 20

Паспорт, 1 экз. на партию изделий поставляемых в один адрес

### Свидетельство о приемке:

Колпачок-заглушка КЗ-М27х2 ст. 20 соответствуют требованиям технических условий ТУ 36-1144-83 и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска «10» Августа 2016.г.

ОТК



РЦК



### УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ :

Монтаж и установка заглушек должен производиться в соответствии со СНиП III-34-74 "Строительные нормы и правила. Правила производства и приемки работ. Система автоматизации"

Устанавливаются заглушки на изделия, имеющие наружную резьбу

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Храниться колпачки-заглушки должны на складах поставщика или потребителя при температуре воздуха от -10 до +60°C, относительной влажности воздуха 98 % при 35°C.

Колпачки-заглушки транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.