



Изготовитель: ООО «РЦК»

344068, г. Ростов - на-Дону,

пр. М. Нагибина, 33А/47, оф. 423.

т/ф (863) 245-28-93, 245-44-55, 245-42-45

E-mail: 2454455@mail.ru

otbornoe-ustroistvo.ru

ПАСПОРТ
СОЕДИНИЕ ШЛАНГОВОЕ
(этикетка)

ООО «РЦК»
г. Ростов-на-Дону

СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГОВОЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Предназначены для подсоединения рукавов резиновых напорных с текстильным каркасом по ГОСТ 18693-79.

СПРАВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Обозначение	Д1	С1	Д2	Д3	L	Масса
СШ.Г.2.Хл.000.00	20	3	10	22	51	0,071
- 01	24	4	15	28	63	0,13
- 02	32	3	20	33	80	0,17
- 03	36	3	25	40	100	0,31

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- 2.1. Соединение шланговое СШ.Г.2.Хл.000.00-03
- 2.2. Хомут
- 2.3. Паспорт, 1 экз. на партию изделий, в количестве 2 штук, поставляемых в один адрес.

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Соединение шланговое СШ.Г.2.Хл.000.00-03 соответствует чертежу СШ.Г.2.Хл.000.00СБ ВНИПИгаздобыча и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска «16» Июня 2017г.

ОТК
* 1 *
РЦК

РЦК



4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие соединений чертежу СШ.Г.2.Хл.000.00СБ ВНИПИгаздобыча при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортировки. При обнаружении производственного дефекта изготовитель обязуется заменить бракованное изделие.

4.2 Гарантийный срок 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки заводом-изготовителем.

4.3 Средний срок службы: не менее 10 лет.

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

5.1 Закрепление гибких шлангов на штуцерах должно производиться при помощи хомутов или проволочных бензелей, а также без них путём присоединения штуцеров или ниппелей до вулканизации шлангов (на предприятии — изготовителе шлангов).

5.2 Храниться соединения должны на складах поставщика или потребителя при температуре воздуха от -40 до +50°С, относительной влажности воздуха 75 % при 15°С.

5.3 Соединения транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.