



ООО «РЦК»

344068, г. Ростов - на-Дону, пр. М. Нагибина,

33А/47, оф. 423.

т/ф (863) 245-28-93, 245-44-55, 245-42-45

E-mail: [info@otbornoe-ustroistvo.ru](mailto:info@otbornoe-ustroistvo.ru)

http: [www.otbornoe-ustroistvo.ru](http://www.otbornoe-ustroistvo.ru)

ПАСПОРТ

ПРОБКА

TK51246464-004-1-2013

ООО «РЦК»  
г. Ростов-на-Дону  
2018г.

## Пробка ТК51246464-004-1-2013

Настоящие технические условия распространяются на:

1) пробки П - с метрической и трубной цилиндрической резьбой;

2) пробки ПК - с конической резьбой, (в дальнейшем именуемые "заглушки"), предназначенные для заглушения отверстий, имеющих наружную или внутреннюю резьбу.

Требования, устанавливаемые настоящими техническими условиями, соответствуют требованиям, предъявляемым к изделиям высшей категории качества.

Настоящие технические условия устанавливают требования к заглушкам, изготавливаемым для нужд народного хозяйства и для поставки на экспорт.

Пробки рассчитаны на условное давление неагрессивной среды: П - Ру 25 МПа (250 кгс/см<sup>2</sup>), ПК - Ру 16 МПа (160 кгс/см<sup>2</sup>)

Климатическое исполнение заглушек V категории 3 и Т категория 2 и 3.

Климатическое исполнение пробок: УЗ, УХЛ1.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

#### 1.1. Общие требования

1.1.1. Пробки должны соответствовать требованиям настоящих нормативных документов.

#### 1.2. Характеристики

1.2.1. Пробки должны обеспечивать плотность и прочность при условном давлении:

1) пробки П - Ру 25 МПа (250 кгс/см<sup>2</sup>),  $t$  от минус 20°C до плюс 450°C;

3) пробки ПК - Ру 16 МПа (160 кгс/см<sup>2</sup>),  $t$  от минус 20°C до плюс 120°C.

1.2.2. Резьба должна быть чистой, без заусенцев, рваных или смятых ниток и признаков коррозии.

1.2.3. Поверхности заглушек должны быть чистыми и не

должны иметь забоин, заусенцев, трещин, следов расслоения, раковин, признаков коррозии.

1.2.4. Шероховатость обрабатываемых поверхностей заглушек должна соответствовать указаниям на рабочих чертежах.

#### 1.3. Комплектность

Пробка П-М27х2 ст. 20 ТК51246464-004-1-2013 6 шт.

Паспорт, 1 экз. на партию изделий поставляемых в один адрес

#### 1.4.Свидетельство о приемке.

Пробка П-М27х2 ст. 20 ТК51246464-004-1-2013

соответствуют требованиям технических условий СТО 51246464-004-2013 и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска «07» Июня 2018г.

ОТК \* 1 \* РЦК

РЦК

