

Изготовитель: ООО «РЦК»

344068, г. Ростов - на-Дону, пр. М. Нагибина,  
33А/47, оф. 423.

т/ф (863) 245-28-93, 245-44-55, 245-42-45

E-mail: 2454455@mail.ru

centr-k.com

ПАСПОРТ  
ШТУЦЕР ПРИВАРНОЙ  
ПО ЧЕРТЕЖУ 06-37-МР  
(этикетка)

ООО «РЦК»  
г.Ростов-на-Дону

## ШТУЦЕР ПРИВАРНОЙ ПО ЧЕРТЕЖУ 06-37-МР

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Предназначены в качестве закладного устройства для установки на них приборов, а так же для подсоединения импульсных линий, вентилях и ответвлений от коллекторов, используемых в системах контроля и автоматического регулирования технологических процессов.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Транспортируемая среда	неагрессивные газы и жидкости
Рабочее давления	16МПа, (160кгс/см <sup>2</sup> )
Присоединение	Под приварку
Материал, сталь	20

Штуцеры не включены в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация» регистрационный № РОСС.RU.0001. 010132 от 04.03.98г.

### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ


- 3.1. В комплект поставки входит: Штуцер.  
3.2. Паспорт, 1 экз. на партию изделий (100шт.), поставляемых в один адрес.

### 4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

4.1. Штуцер \_\_\_\_\_ соответствуют требованиям чертежа 06-37-МР ЮЖНИИГИПРОГАЗ ПО-1, а сталь 20 ГОСТ 19281-89.

Дата выпуска « 21 » Июля 2015 г.

ОТК  
РЦК



### 5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие штуцера чертежам, а материалов из которых изготовлены штуцеры ГОСТ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.

5.3. Средний срок службы: не менее 10 лет.

### 6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

6.1. Храниться соединения должны на складах поставщика или потребителя при температуре воздуха от -45 до +50°C, относительной влажности воздуха 75 % при 15°C.

6.2. Соединения транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.