

КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ИГОЛЬЧАТЫЙ
ПАСПОРТ
ФНУШ 3712-001-62100924-2010 ПС

1 НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1 Клапан запорный игольчатый предназначен:
- для присоединения рабочего манометра к магистрали с рабочей средой, а так же в качестве запорного устройства (КЗИ);
 - для присоединения технического манометра к магистрали с рабочей средой, сброса давления при снятии манометра, а также слива конденсата из зоны манометр-клапан (КЗИС);
 - для присоединения технического и контрольного манометров к магистрали с рабочей средой, сброса давления при снятии манометра, а также слива конденсата из зоны манометр-клапан (КЗИМ, КЗИТ).
- 1.2 Декларация о соответствии ТС RU № Д-РУ.А301.В.00088 от 05.02.2016.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1 Прочностной Ду – 4 мм.
2.2 Класс герметичности затвора – А по ГОСТ 9544-93.
2.3 Рабочая среда: жидкость, газ и пар, не приводящие к разрушению материалов, указанных в п.2.5.
2.4 Вид исполнения клапана:
- КЗИС – по DIN 16270 – клапан с цапкой и штуцером, а также со сбросным отверстием;
- КЗИМ – по DIN 16271 – клапан с двумя цапками и штуцером, а также со сбросным отверстием;
- КЗИТ – по DIN 16272 – с двумя цапками и штуцером, а также со сбросным отверстием.
2.5 Диапазон температуры рабочей среды, предельное давление и материалы комплектующих:

Наименование клапана	Предельное давление, МПа/ материал корпуса	Диапазон температуры рабочей среды, °С	Уплотнения	Маховик (поворотная ручка)	Масса*, кг, не более
КЗИС-25л	25 / латунь 2.0402	-20...+160	PTFE (политетрафлю розулен)	чёрная теплостойкая пластмасса	0.55
КЗИМ-25л					0.75
КЗИТ-25л					0.9
КЗИС-40с	40 / сталь углеродистая 1.0460	-40...+200	Графит		0.55
КЗИМ-40с					0.7
КЗИТ-40с					0.86
КЗИС-40н	40 / сталь нержавеющая 1.4571		PTFE (политетрафлю розулен)		0.55
КЗИМ-40н					0.7
КЗИТ-40н					0.86

- * Масса приведена для клапанов в исполнении А (стальная муфта).
- 2.6 Резьба присоединительная клапана к отводу от рабочей магистрали, подключение технического и контрольного манометров (внешнее закрутку) – М20х1.5, G1/2', G1/4'.
2.7 Установочное положение клапана – любое. Направление подачи рабочей среды должно совпадать с направлением стрелки-указателя на корпусе.
2.8 Управление клапаном – ручное. Шпиндель клапана должен плавно поворачиваться крутящим моментом не более 5 Нм. Закрытие клапана производится вращением маховика по часовой стрелке.
2.9 Условия эксплуатации клапана – категория 1, исполнение ОУ по ГОСТ 15150-69.
2.10 Условия транспортирования и хранения клапана соответствует УХЛ4 по группе С ГОСТ 15150-69.
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции клапана, а также использование при производстве других материалов, аналогичных вышеуказанным, без предварительного уведомления потребителя.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 3.1 При работе с клапаном необходимо соблюдать общие правила техники безопасности, распространяющиеся на оборудование, работающее под давлением.
Не допускается:
- эксплуатация клапана в системах, давление в которых превышает верхнее значение Ру;
- производить какие-либо работы по устранению дефектов клапана, присоединение, отсоединение от подводящих магистралей, не убедившись в отсутствии давления в магистрали.
- 3.2 Клапан поставляется в положении затвора «закрыто». Перед монтажом клапана к магистрали с рабочей средой его необходимо расконсервировать. Устанавливать клапан нужно таким образом, чтобы направление потока среды совпадало с направлением стрелки-указателя на корпусе клапана. После этого необходимо произвести дополнительную очистку внутренней поверхности клапана промывкой или продувкой, при этом затвор клапана должен быть полностью открыт.
- 3.3 Клапан нормально функционирует только при эксплуатации его в определенных климатических условиях на соответствующих рабочих средах, рабочих температурах и давлениях, указанных выше. При эксплуатации клапана не рекомендуется использование дополнительных рычагов при открытии и закрытии. Закрытие клапана осуществляется поворотом маховика по часовой стрелке. Не допускается использование запорного клапана для регулирования расхода рабочей среды. Положение маховика может быть только полностью открытое или закрытое.
- 3.4 В процессе эксплуатации клапана возможно возникновение протечек в сальниковом уплотнении. Для своевременного обнаружения этих протечек необходимо проводить периодический осмотр клапана. В случае обнаружения протечек в сальниковом уплотнении, необходимо подтянуть накидную гайку, а при необходимости, заменить сальниковое уплотнение.
- 3.5 Разборку клапана можно производить как на магистрали, при отсутствии давления рабочей среды, так и в снятом положении.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество	Примечание
Клапан КЗИС-40с Паспорт	4 шт. 1 экз.	Поставляется один экземпляр на партию изделий, отправляемых в один адрес

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- 5.1 Клапан запорный игольчатый соответствует Техническому регламенту о безопасности машин и оборудования (Постановление Правительства РФ от 15.09.2010г. № 753 и признан годным к применению. Контроль качества изготовления по ISO 9001.

Дата продажи 12.02.2016

Отметка торгующей организации



6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1 Изготовитель гарантирует соответствие клапана требованиям технических условий завода-изготовителя при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
6.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня продажи.
6.3 Гарантийная наработка – 800 циклов, полный срок службы – не менее 5 лет.
6.4 По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по адресу: