

ПАСПОРТ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Блок клапанный предназначен для подключения датчиков давления к соединительным линиям в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами.

1.2. Обозначение БКНЗ-11

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Рабочее давление 40 Мпа
Рабочая среда: жидкость, пар, газ
Температура рабочей среды: -60...170°C
Предельные значения температур окружающего воздуха при эксплуатации - 60...85°C


2.2. Материал корпуса клапанного блока - 12Х18Н10Т,
штока-иглы - 36НХТЮ, уплотнения – фторопласт 4.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Блок клапанный БКНЗ-11 1 шт.
Паспорт 1 экз.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок клапанный БКНЗ-11 признан годным к эксплуатации.

 **КОНТРОЛЕР ОТК** Дата выпуска 27.03.2018
Контролер ОТК Шошин С.Г.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Блок клапанный упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей документации.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 10 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 12 месяцев с момента изготовления при соблюдении условий транспортирования, монтажа и эксплуатации.