



ООО «РЦК»

344068, г. Ростов - на-Дону, пр. М. Нагибина,
33А/47, оф. 423.

т/ф (863) 245-28-93, 245-44-55, 245-42-45

E-mail: rsc@aanet.ru

htt: www.otbornoe-ustroistvo.ru

ПАСПОРТ
ПРОБКА, ЗАГЛУШКА

ООО «РЦК»
г.Ростов-на-Дону
2016г.

Пробка, Заглушка

Настоящие технические условия распространяются на:

1) колпачки-заглушки КЗ - с трубной цилиндрической резьбой ;

2) пробки П - с метрической и трубной цилиндрической резьбой ;

3) пробки ПК - с конической резьбой , (в дальнейшем именуемые "заглушки"), предназначенные для заглушения отверстий , имеющих наружную или внутреннюю резьбу.

Требования, устанавливаемые настоящими техническими условиями, соответствуют требованиям, предъявляемым к изделиям высшей категории качества.

Настоящие технические условия устанавливают требования к заглушкам, изготавливаемым для нужд народного хозяйства и для поставки на экспорт.

Заглушки рассчитаны на условное давление неагрессивной среды:

1) колпачки-заглушки КЗ и пробки ПК - Ру 16 МПа (160 кгс/см²)

2) пробки П - Ру 25 МПа (250 кгс/см²).

Климатическое исполнение заглушек V категории 3 и Т категория 2 и 3 .

Климатическое исполнение пробок: УЗ, Т2, Т3.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования

1.1.1. Заглушки должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и рабочим чертежам: Х28.656.157, Х28.656.029, Х28.656.022.

1.2. Характеристики

1.2.1. Заглушки должны обеспечивать плотность и прочность при условном давлении:

1) колпачки-заглушки КЗ - Ру 16 МПа (160 кгс/см²), t от минус 20°C до плюс 120°C;

2) пробки П - Ру 25 МПа (250 кгс/см²), t от минус 20°C до плюс 450°C;

3) пробки ПК - Ру 16 МПа (160 кгс/см²), t от минус 20°C до плюс 120°C.

(Измененная редакция)

1.2.2. Резьба должна быть чистой, без заусенцев, рваных или смятых ниток и признаков коррозии.

1.2.3. Поверхности заглушек должны быть чистыми и не должны иметь забоин, заусенцев, трещин, следов расслоения, раковин, признаков коррозии.

1.2.4. Шероховатость обрабатываемых поверхностей заглушек должна соответствовать указаниям на рабочих чертежах.

1.3. Комплектность

1.3.1. В комплект поставки заглушек входит:

- колпачок-заглушка или пробка.
- Паспорт, 1 экз. на партию изделий (100шт.), поставляемых в один адрес.

1.4. Свидетельство о приемке.

1.4.1. Заглушка _____ соответствуют требованиям технических условий ТУ 36-1144-83 и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска «01» Октября 2015 г.

ОТК
0 1 1
Р Д К

РЦК

