

5 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Изделие упаковано в картонную коробку согласно требованиям, предусмотренным техническими условиями.

6 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия ГОСТу и техническим условиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня его ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи.

Дата ввода в эксплуатацию 20 г

7 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При отказе изделия из-за дефекта изготовителя в период действия гарантийных обязательств потребитель должен составить соответствующий акт с указанием дефекта и направить изделие изготовителю для устранения неисправности или замены.

ВЕНТИЛЬ ИГОЛЬЧАТЫЙ

ВИГ25-Н1Б1Г

ГОСТ 5761,

ТУ 3742-006-36868381-2005

Паспорт

Самара 2014

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вентиль игольчатый (далее – изделие) предназначен для перекрытия измерительных линий, пробоотборников и других малорасходных магистралей энергетических, химико-технологических, испытательных и других установок на предприятиях энергетики, нефтехимической, газовой и пищевой промышленности. Изделие соответствует ГОСТ 5761 и ТУ 3742-006-36868381-2005.

Рабочая среда	природные углеводороды, воздух, вода, перегретый пар, нефтепродукты
Давление рабочей среды, не более, МПа (кгс/см ²)	2,5 (25)
Температура рабочей среды, °С, не более	плюс 300
Условный диаметр штуцеров, Dу, мм	5
Присоединительные размеры штуцеров	по классификации
Герметичность	полная
Срок непрерывной эксплуатации, лет	3
Габаритные размеры (не более), мм	80×70×70
Масса, кг	0,3

Дата выпуска -- ОКТ 2017 20 г.,

- 2 -

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1	Вентиль игольчатый	1 шт.
2.2	Руководство по эксплуатации	1 экз.
2.3	Паспорт	1 экз.

3 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Изделие в упаковке транспортируется любым видом закрытого транспорта, в том числе и воздушным в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Допускается транспортирование изделий в контейнерах. Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Способ укладки ящиков в транспортирующее средство должен исключать возможность их перемещения.

Срок пребывания изделий в условиях транспортирования не более 6 месяцев.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Изделие соответствует ГОСТ 5761, техническим условиям ТУ 3742-006-36868381-2005 и признано годным к эксплуатации.

М.П.

Дата приемки -- ОКТ 2017 20 г.

Главный контролер /

- 3 -